

八戸市立市民病院 放射線ネットワーク機器リプレイス 仕様書

規 格			数量
【品目】			
株式会社ジェイマックスシステム			
放射線ネットワーク機器リプレイス 1式			
< 構成内容 >			
1. 既存施設放射線ネットワーク機器			
(1) 機 器			
コアスイッチ	C9300L-224T-4X-E		2
追加電源モジュール	WR-1-350WAC-P=		2
Stackモジュール	C9300L-STACK-KIT2=		2
ディストリビューションスイッチ	C9200L-24T-4X-E		2
追加電源モジュール	PWR-C5-125WAC=		2
Stackモジュール	C9200L-STACK-KIT=		2
フロアスイッチ48ポート	C1300-48T-4X		3
フロアスイッチ24ポート	C1300-24T-4G		3
PoEスイッチ 48ポート	C1300-48P-4X		12
PoEスイッチ 24ポート	C1300-24P-4		5
無線LANコントローラー	SmartZone144		2
無停電電源装置	SMU-HG302BB11-R		1
スライドレール	EMB-13E1		1
ネットワーク設計			1
機器設定確認費			1
(2) 材料・構築			
L型レール	RP965-48		1
消耗品雑材料	整線部材等含む		1
機器設置・運搬・現場管理・諸経費			1
(3) 製品保証			
コアスイッチオンサイト	C9300L-24T-4X-E		2
コアスイッチオンサイトDNAライセンス	C9300L-DNA-E-24-3Y		2
ディストリビューションスイッチオンサイト	C9200L-24T-4X-E		2
ディストリビューションスイッチオンサイトDNAライセンス	C9200L-DNA-E-24-3Y		2
フロアスイッチセンドバック	C1300-48T-4X		3
フロアスイッチセンドバック	C1300-24T-4G		3
PoEスイッチセンドバック	C1300-48P-4X		12
PoEスイッチセンドバック	C1300-24P-4G		5
フロア/PoEスイッチオンサイト			5
無線LANコントローラオンサイト	SmartZone 144		2
無線LANソフトウェア			1
無停電電源装置オンサイト	SMU-HG302BB11-R		1
障害受付対応費用			5

八戸市立市民病院 放射線ネットワーク機器リプレイス 仕様書

規 格			
【品目】			
2. 北棟2階ネットワーク構築			
(1) 機器			
ディストリビューションスイッチ	C9200L-24T-4X-E		2
追加電源モジュール	PWR-C5-125WAC/2		2
Stackモジュール	C9200L-STACK-KIT		2
フロアスイッチ 48ポート	C1300-48T-4X		2
SFP+モジュール	SFP-10G-SR		4
ネットワーク設計費			1
機器設定確認費			1
(2) 材料および構築費			
HUB収納盤 6U	KHBA6-6534-DF		1
ケーブルマネージャ	整線材料等含む		1
スプライスユニット 24C	RPA988R-T1B24L		2
光ケーブル OM3・24C	300m		1
FO光パッチコード OM3・片単LCコネクタ付	2m		12
LC-LC2芯光パッチコード OM3	3m		4
UTPケーブル Cat6	1830m		1
モジュラプラグ Cat6			40
JISプレート付モジュラジャック Cat6			28
情報コンセント部材			28
UTPパッチケーブル Cat6			28
電源ケーブル HUB収納盤用	VVF2.0-3C 30m		1
電源コンセント HUB収納盤用			1
OAタップ			1
ケーブル保護材			1
消耗品部材料	整線材料等含む		1
光ケーブル			1
ネットワーク構築費			1
機器設置・交通運搬費・現場管理費			1
諸経費			1
(3) 製品保証費			
ディストリビューションスイッチオンサイト保証	C9200L-24T-4X-E		2
DNAライセンス	C9200L-DNA-E-24-3Y		2
フロアスイッチセンドバック保証	C1300-48T-4X		2
フロアスイッチオンサイト保証	C1300-48T-4X		2
障害受付対応費			5

八戸市立市民病院 放射線ネットワーク機器リプレイス 仕様書

[illegible]